



Nouveau flexible à carburant Ø 6 mm également pour le gasoil biologique (jusqu'à 65°C)

Produit	N° PIERBURG	Remplace la réf.
Flexible à carburant Ø 6 mm	4.07371.07.0	4.07371.05.0

Motor Service a introduit un nouveau flexible à carburant de 6 mm dans son programme de livraison. Il remplace l'ancien flexible à carburant de 5,5 mm de diamètre intérieur.

Mis à part les carburants classiques essence ou gasoil, ce flexible est également approprié au gasoil biologique (ester méthylique de colza, EMC) jusqu'à 65°C.



**Egalement nouveau au programme:
Pompe à carburant universelle
appropriée au gasoil biologique
7.50051.60.0 (voir Produits Informa-
tions PI 0046).**

Données techniques

Diamètre intérieur	6 mm
Épaisseur de paroi	3 mm
Pression maximale de fonctionnement	10 bar (145 psi)
Unité d'emballage	carton de 20 m
Rayon minimal de courbure	50 mm
Plage de température	
• Carburants habituellement commercialisés, jusqu'à un maximum de 50% de benzène	de -30°C à +50°C
• Gasoil avec 30% d'EMC	de -30°C à +65°C
Matériaux	
• Revêtement intérieur du flexible en caoutchouc synthétique	
• Insert tressé en textile	
• Revêtement extérieur lisse en caoutchouc synthétique résistant au frottement et aux fissures dues à la lumière solaire	

Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations.

Pour les références et les pièces de rechange, cf. le catalogue actuel, le CD TecDoc ou encore les systèmes se basant sur les données TecDoc.