



Новый топливный шланг Ø 6 мм

подходит также для биодизеля (до 65°C)

Продукт	№ PIERBURG	Замена для
топливный шланг Ø 6 мм	4.07371.07.0	4.07371.05.0

Компания Motor Service включила в свой производственный ассортимент новый топливный шланг с внутренним диаметром 6 мм. Он является заменой для прежнего топливного шланга, имеющего внутренний диаметр 5,5 мм.

Этот топливный шланг используется не только для стандартного бензинового или дизельного топлива, но подходит также и для биодизеля до 65 °C (рапс – метилэстер, RME).



Также новинка в программе:
Электрический универсальный топливный насос для биодизеля 7.50051.60.0 (смотри информацию о продукте PI 0046).

Технические данные	
Внутренний диаметр	6 мм
Толщина стенки	3 мм
Максимальное рабочее давление	10 бар (145 пси)
Единица упаковки	картон с 20 м
Самый маленький радиус изгиба	50 мм
Диапазон температур	
• стандартное топливо, до макс. 50% бензола	-30°C до +50°C
• дизельное топливо с добавкой RME	-30°C до +65°C
Материал	
• слой внутри шланга из синтетической резины	
• вставка из текстильной оплётки	
• стойкий к истиранию и устойчивый к образованию трещин от света, гладкий синтетический резиновый наружный слой	

Сохраняем за собой право на внесение изменений и на отклонения в иллюстрациях.
 Назначение и замену см. действующие каталоги, компакт-диски TecDoc или же системы, базирующиеся на данных TecDoc.