



Nová palivová hadice Ø 6 mm vhodná také pro bionaftu (do 65 °C)

Produkt	PIERBURG číslo	Náhrada za
Palivová hadice Ø 6 mm	4.07371.07.0	4.07371.05.0

Motor Service převzal novou palivovou hadici s vnitřním průměrem 6 mm do výrobního programu. Nahrazuje dosavadní palivovou hadici o vnitřním průměru 5,5 mm.

Tato palivová hadice je oproti hadicím pro paliva pro vznětové a zážehové motory běžné obchodní jakosti vhodná také pro bionaftu (Raps-metylester, RME) do 65 °C.



**Další novinka v programu:
Univerzální palivové čerpadlo odolné
bionaftě 7.50051.60.0
(viz Produkt Information PI 0046).**

Technické údaje	
Vnitřní průměr	6 mm
Tloušťka stěny	3 mm
Maximální pracovní tlak	10 bar (145 psi)
Obalová jednotka	Karton á 20 m
Nejmenší poloměr ohybu	50 mm
Rozsah teploty	
• Paliva běžné obchodní jakosti, do maximálně 50 % benzolu	-30 °C až +50 °C
• Palivo pro vznětové motory s přísadou RME	-30 °C až +65 °C
Materiál	
• Vnitřní vrstva hadice ze syntetické pryže	
• Textilní úpletová vložka	
• Otěruvzdorná a světlostálá, hladká vnější povrchová vrstva ze syntetické pryže	

Změny a odchylky vyobrazení vyhrazeny. Přířazení a náhrada, viz platné katalogy, TecDoc-CD popř. systémy založené na datech TecDoc.