



# Zestaw naprawczy do przewodów paliwowych

## Rozszerzenie oferty narzędzi

Naprawa przewodów paliwowych stanowi w praktyce problem, gdy nie są dostępne potrzebne części.

Przy użyciu nowego zestawu naprawczego 4.07373.10.0 można skutecznie i szybko naprawiać mniejsze uszkodzenia przewodów paliwowych:

- przerdzewiałe miejsca rurek stalowych
- skruszone miejsca rurek plastikowych
- załamania rurek plastikowych
- połamane wtyczki, np. przy demontażu w trakcie wymiany filtra
- nadają się do rurek stalowych albo plastikowych o średnicy zewnętrznej 8 albo 10 mm
- wykonalne są przejścia między różnymi materiałami (rurka plastikowa – rurka stalowa, wężyk gumowy – rurka stalowa, rurka plastikowa – wężyk gumowy)

Zakres dostawy obejmuje: najczęściej używane złącza filtrów paliwa, przyłącze zbiornika paliwa i pompę paliwową.

Ciśnienie robocze: maks. 5 bar bezwzględne.

Opakowania uzupełniające:

Pojedyncze części zawarte w zestawie naprawczym można też nabywać jako opakowania uzupełniające (patrz strona 2).



Zestaw naprawczy do przewodów paliwowych 4.07373.10.0



Przykłady zastosowań

**!** Przy używaniu zestawu naprawczego przestrzegać przepisów  
**•** bezpieczeństwa dotyczących postępowania z paliwem!











**Wskazówka:**

Zastosowanie złączy rurowych albo tulei może spowodować zwężenie przekroju przewodu, a więc i ilości przepływu w miejscu naprawy.



Dostępne są następujące opakowania uzupełniające do zestawu naprawczego:

Nr PIERBURG	Rys.	Oznaczenie	Zawartość (Ilość)
4.07373.11.0		Opakowanie uzupełniające 1 (wtyczka SAE prosta)	Wtyczka SAE, prosta, 7,89 - 8 (3); 9,89 - 10 (3)
4.07373.12.0		Opakowanie uzupełniające 2 (wtyczka SAE kątowa)	Wtyczka SAE, 90° kątowa, 7,89 - 8 (3); 9,89 - 10 (3)
4.07373.13.0		Opakowanie uzupełniające 3 (złączka rurowa prosta)	Złączka rurowa, prosta, dla Ø 8 mm (8); dla Ø 10 mm (8)
4.07373.14.0		Opakowanie uzupełniające 4 (złączka rurowa kątowa/ trójnik rurowy)	Złączka rurowa, kątowa, dla Ø 8 mm (3); dla Ø 10 mm (3) trójnik rurowy dla Ø 8 mm (1); dla Ø 10 mm (1)
4.07373.15.0		Opakowanie uzupełniające 5 (złączka węzowa)	Króciec podwójny Normaquick Ø 8 mm, S 5/16-6 (2); 10 mm, S 3/8-5/16 (2) Króciec redukcyjny, prosty, Ø 10 - 8 mm (2)
4.07373.16.0		Opakowanie uzupełniające 6 (rurka stalowa/wężyk prowa- dzący benzynę)	Kształtka rurowa stalowa Ø 8 x 450 mm (2); Ø 10 x 450 mm (2) Wężyk prowadzący benzynę Ø 8 x 450 mm (2); Ø 10 x 450 mm (2)
4.07373.17.0		Opakowanie uzupełniające 7 (kształtki rurowe/tuleje)	Kształtka rurowa plastikowa Ø 8 x 50 mm (5); Ø 10 x 50 mm (5); Ø 8 x 450 mm (2); Ø 10 x 450 mm (2) Tuleja jednokątnerzowa Ø 6 x 0,4 x 22 (5); Ø 8 x 0,4 x 22 (5)
4.07373.18.0		Opakowanie uzupełniające 8 (zaciski)	Zacisk jednorurowy 015,3-706 R (20); 016,6-706 R (20)